



DELTAMIG-652



líderes en soldadoras y servicio



DELTAMIG-652

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN: Fuente de poder corriente directa (CD) voltaje constante, control electrónico.

DELTAMIG 652		Stock# 302-128
Alimentación	220 / 440 Volts, 117 / 58.7 Amps., tres fases, 60 Hertz.	
Salida nominal	650 Amps. @ 44 Volts CD de carga, 100 % ciclo de trabajo.	
Max. V.C.A.	60 Volts CD	
Gama de voltaje:	10 a 44 Volts CD. (bajo carga)	
Control	Electrónico de voltaje.	
Trabajo	Industrial intenso.	
Potencia real	36.2 kW / 48.5 HP Factor de potencia :80.8 %	
Potencia aparente	44.8 kVA. Eficiencia :79.0 %	
Dimensiones	Alto	830 mm. (32-11/16") Incluye gancho y rodajas
	Ancho	565 mm. (22-1/4")
	Largo	1212 mm. (47-23/32")
Peso.	Neto	248 kg. (546 Lbs)
	Emb.	256 kg. (564 Lbs)

Aplicaciones

- 1- Para soldar con electrodo micro alambre (GMAW) de un diámetro de : 0.6, 0.8, 0.9, y 1.2 mm. (0.023" , 0.030" , 0.035" y 0.045") a transferencia a corto circuito, para la unión de perfiles, lamina y placas de acero dúctil.
- 2- Para soldar con electrodo micro alambre (GMAW) en acero inoxidable en un diámetro de 0.8, 0.9 y 1.2 mm. (0.030", 0.035" y 0.045") para la unión de perfiles estructurales, lamina y placa de acero inoxidable
- 3- Para hacer soldadura o revestimiento duro, con electrodo tubular y núcleo de fundente. (FCAW) en diámetros de 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 2.8 y 3.2 mm. (0.045", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64" y 1/8") con o sin protección de gas.
- 4- Aluminio MIG en diámetros de : 0.9, 1.3, y 1.6 mm. (0.035", 0.052" y 1/16") requiere el uso de la pistola alimentadora PXAEC 200-4D (opcional)
- 5- Fuente de poder para soldadura de arco sumergido. (SAW) hasta un diámetro del electrodo de 3.2 mm. (1/8")
- 6- Para corte y escopleo con electrodo de carbón y chorro de aire (AAC) hasta un diámetro del electrodo de 9.5 mm. (3/8").

Se surte con

Rodajas, manubrio, carro porta cilindros, cable de interconexión, cable con tenaza de tierra, manual de operación y póliza de garantía.

Equipo opcional

- Alimentador de alambre modelo S 604
- Antorcha para MIG PF 500
- Alimentador dual modelo D 604
- Porta rollo para alambre tubular